

GB 18 LTX BL Q I (603828890) Аккумуляторный резьборез
18В литиево-ионный; Картон

№ для заказа 603828890

EAN (Европейский номер товара) 4007430333582



Альтернативное изображение



- Полноценная аккумуляторная дрель-шуруповерт с уникальной запатентованной функцией нарезания резьбы
- Быстрое и непрерывное сверление и очистка резьбы путем автоматического переключения направления вращения
- Два быстросменных патрона для крепления метчиков с квадратным сечением и цилиндрических сверл
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядку и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	120 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Диаметр резьбы	M4 - M12
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2050 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.5 кг

Вибрация

Сверление металла	3.2 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	78 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	89 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстросменный патрон для метчиков M4-M6
Быстросменный патрон для метчиков M8-M12
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
Вставка в кофр MetaLoc
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства