

**BS 18 LT Compact (602102530) Акумуляторний дріль-шурупверт**  
2x18V/2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602102530

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430261519



Альтернативне зображення

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

### Технічні дані

#### Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	34 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	38 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.6 kg

**Вібрація**

Свердління металу	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Загвинчування без удару	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	73 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	84 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Швидкозатискний свердильний патрон  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год)  
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
Пластиковий кофр