

BS 14.4 LT Quick (602101500) Акумуляторний дріль-шуруповерт
2x14.4V/4Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602101500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430213570



Альтернативне зображення



- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	14.4 V
Ємність акумуляторного блоку	4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	27 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	50 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	35 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 400 / 0 - 1450 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.8 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	73 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	84 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Швидкозмінний тримач насадок
2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 В / 4,0 А*год)
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Пластиковий кофр