

SB 18 LT (602103500) Акумуляторний ударний дріль
2x18V/4Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602103500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430213587



Альтернативне зображення

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	34 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Ø свердління в кам'яній	13 mm
Ø свердління в бетоні	13 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	38 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. кількість ударів	27200 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.9 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	
Ударне свердління в бетоні	17 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	2.5 m/s ²	

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
 Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 4,0 A·год)
 Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
 Пластиковий кофр