

SB 18 LTX Impuls (602192500) Акумуляторний ударний дріль

2x18V/4Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602192500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430240972



Альтернативне зображення



- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	55 Nm
Імпульсний момент	60 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	110 Nm
Регулювання крутного моменту	1.5 - 24 Nm
Ø свердління в кам'яній	16 mm
Ø свердління в бетоні	16 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. кількість ударів	32300 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2.4 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	
Ударне свердління в бетоні	13 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	2.5 m/s ²	

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	80 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	91 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою

Додаткова рукоятка

Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 4,0 A-год)

Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Пластиковий кофр