

**SB 18 (602245510) Аккумуляторная ударная дрель**  
**2x18В/1.3Ач литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр**

№ для заказа 602245510

EAN (Европейский номер товара) 4007430302137



Альтернативное изображение

- Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель укороченной конструкции для универсального применения
- Функция ударного сверления для каменной кладки
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

## Технические данные

### Характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока            | литиево-ионный          |
| Напряжение аккумуляторного блока     | 18 В                    |
| Емкость аккумуляторного блока        | 1.3 Ач                  |
| Макс. мягкий крутящий момент         | 24 Нм                   |
| Макс. жесткий крутящий момент        | 48 Нм                   |
| Регулируемый крутящий момент         | 0.5 - 4.5 Нм            |
| Ø сверления в каменной               | 10 мм                   |
| Диаметр сверления в стали            | 10 мм                   |
| Ø сверления в мягкой древесине       | 20 мм                   |
| Число оборотов холостого хода        | 0 - 450 / 0 - 1600 /мин |
| Макс. число ударов                   | 24000 /мин              |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 10 мм             |
| Вес (с аккумуляторным блоком)        | 1.41 кг                 |

### Вибрация

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Сверление металла          | 2.5 м/с² |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с² |
| Ударное сверление в бетоне | 23 м/с²  |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с² |

### Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 86 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 97 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Быстрозажимные сверлильные патроны  
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 1,3 А\*ч)  
Зарядное устройство SC 60 Plus  
Пластиковый кофр