

BS 18 LT BL Q (602334550) Акумуляторний дріль-шурупверт
2x18V/2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602334550

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430302328



Альтернативне зображення



- Безщітковий дріль-шурупверт компактної конструкції для виконання самих різних завдань, також в складних умовах
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	34 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	38 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.5 kg

Вібрація

Свердління металу	3.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	76 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	87 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Швидкозмінний тримач насадок
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 2,0 A-год)
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Пластиковий кофр