

SB 18 LTX BL Q I (602353650) Акумуляторний ударний дріль **2x18V/5.2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр**

№ для замовлення 602353650

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430297907



Альтернативне зображення



- Безщітковий ударний дріль забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	5.2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	60 Nm
Імпульсний момент	60 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	120 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Ø свердління в кам'яній	16 mm
Ø свердління в бетоні	16 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2050 /min
Макс. кількість ударів	32300 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2.4 kg

Вібрація

Свердління металу	3.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	20.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Швидкозмінний тримач насадок
Додаткова рукоятка
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 A*год.)
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Пластиковий кофр