

SB 18 LTX BL Q I (602353890) Аккумуляторная ударная дрель 18В ; Картон

№ для заказа 602353890

EAN (Европейский номер товара) 4007430306104



Альтернативное изображение



- Бесщеточная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность для самых сложных сфер применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверхточной обработки
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	60 Нм
Импульсный момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	120 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Ø сверления в бетоне	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2050 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.2 кг

Вибрация

Сверление металла	3.2 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	20.7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстросменные сверлильные патроны
Быстросменные держатели насадок
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)