

ПАСПОРТ: ПІЧ-БУРЖУЙКА

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо за довіру, яку Ви надали ТОВ«АВ-ПРОМ», купуючи цю піч-буржуйку. Сподіваємось на подальшу зацікавленість в нашій продукції.

Основні відомості

Піч-буржуйка опалювально-варильна Metalzavod BP-100RV (далі – ППЧ) призначена для обігріву приміщень та приготування їжі. Піч виготовлена з вуглецевої сталі, що відповідає ДСТУ 8540:2015. Якість товару відповідає діючим державним стандартам та чинному законодавству України щодо показників якості товару даного виду, відповідає у стандартам, показникам і параметрам, що забезпечує безпеку товару для життя і здоров'я користувачів, вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Технічні характеристики

- Корпус печі виготовлений з листа 4мм.
- Варильна поверхня 5мм
- Піч обладнана шибером для зміни перетину димоходу.
- Приєднувальний Ø патрубку димоходу - 108 *
- Двері поворотні з затвором 220x150 мм*
- Двері зольної камери поворотні 43x152 мм*
- Колосник 180x430 змінний.*
- Габаритні розміри печі (В*Ш*Г): 803x260x485 мм з урахуванням ніжок *
- Висота ніжок - 203 мм*
- Покриття: жаротривка фарба чорного кольору

*Допустимі відхилення від ваги +~10%, від розмірів +~5%

Комплектація: піч, ніжки для печі, знімна колосникова решітка

Особливості:

«Лабіринт» у топковій камері: пластини, що подовжують димовий канал - а відповідно подовжуються рух диму, збільшують КПД печі та зменшують витрати пального.

- Наявність варильної поверхні із 5 мм сталі
- Наявність радіаторних бічних поверхонь, що забезпечують більшу опалювальну площу, при невеликих габаритах печі
- Ніжки, що знімаються дозволяють більш компактно перевозити піч
- Піч обладнана поворотною заслінкою-шибером, що регулює тягу. Шибер розташований в оголовку димоходу. Повертаючи ручку шибера, можна збільшувати або зменшувати перетин димового каналу, і цим регулювати інтенсивність горіння в топці. Стандартна заслінка для димоходу зі сталі змінює перетин димового каналу на 85%. Такий відсоток є оптимальним для ефективного виведення чадних газів. - Щільне прилягання дверцят до корпусу печі забезпечується за рахунок внутрішнього вкладиша. Така особливість запобігає підсмоктуванню повітря.

Рекомендація: Температура пічних газів повинна забезпечувати достатній резерв тяги, але для цього потрібно грамотно розташувати оголовок димової труби. Він не повинен потрапляти до зон підвищеного тиску. Оптимальне розташування оголовка труби - вище ковзана даху на 1,5-2 м.

Інструкція по експлуатації та вказівки по техніці безпеки

До експлуатації печі допускаються особи, що пройшли інструктаж по техніці безпеки та були ознайомлені з діючою інструкцією.

- Не допускайте користування піччю без нагляду або під наглядом неповнолітніх осіб.
- Не допускайте безпосереднього контакту з корпусом печі при користуванні. Не допускайте роботу печі поруч з легкозаймистими речовинами та предметами (бензин, антисептик та ін.) не ближче 2 м
- Не допускайте розміщення палива та горючих матеріалів безпосередньо перед топковим отвором.
- Не допускайте складання та сушки одягу, дров та інших займистих предметів.
- Не допускайте розпалювання печі з відкритими дверима топки.
- Задля запобігання механічних травм при користуванні не допускайте знаходження рук в отворі стулки дверей або безпосередньо на ній.

Зберігання, транспортування, технічне обслуговування і догляд

Печі перевозяться всіма видами критого транспорту або в контейнерах. Зберігання – у складських приміщеннях. Умови збереження в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища – 4 за ДСТУ 15150-69. Складські приміщення повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння.

Виріб придатний до експлуатації всередині приміщень, при дотриманні техніки безпеки, та встановленні оголовку труби вище ковзана даху. .

Піч повинна бути встановлена на негорючому постаменті, висотою не менше 100 мм, та повинен виступати не менше як по 300мм з кожної зі сторін печі. Це запорука безпечної експлуатації печі

Гарантії

Підприємство-виробник гарантує справну роботу печі у разі дотримання умов експлуатації і зберігання, викладених у цьому паспорті. Споживач позбавляється права на безкоштовне гарантійне обслуговування у разі будь-якого втручання у конструкцію, а також у разі експлуатації та зберігання печі без дотримання умов, викладених у даному паспорті.

Гарантійний строк експлуатації печі складає 12 (дванадцять) місяців з дати поставки. Термін експлуатації складає 5 років
Гарантійний ремонт здійснює підприємство-виробник після пред'явлення цього паспорта за наявності відмітки про дату продажу, штампа і підпису продавця.

Відомості про рекламу

У разі несправної роботи виробу в період гарантійного терміну експлуатації необхідно повідомити підприємство-виробника. Гарантійний ремонт і заміна несправних елементів проводиться за рахунок підприємства-виробника при дотриманні споживачем умов і правил експлуатації, вказаних в справжньому паспорті, і за відсутності слідів зовнішнього механічного втручання. У разі порушення правил експлуатації або після закінчення гарантійного терміну, ремонт печі, що виїшла з ладу, проводить підприємство-виробник за рахунок споживача, а також за бажанням споживача підприємство-виробник бере на себе функції пост-гарантійного обслуговування реалізованих виробів на договірній основі.

По питанням гарантійного ремонту: т. (063) 029-7228

Дата виготовлення.....
Штамп ВТК.....