

ПАСПОРТ: ПІЧ-БУРЖУЙКА

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо за довіру, яку Ви надали ТОВ«АВ-ПРОМ», купуючи цю піч-буржуйку. Сподіваємось на подальшу зацікавленість в нашій продукції.

Основні відомості

Піч-буржуйка опалювально-варильна Metalzavod BP-60V (далі – ППЧ) призначена для обігріву приміщень твердим паливом та приготування їжі.

Піч виготовлена з вуглецевої сталі, що відповідає ДСТУ 8540:2015. Якість товару відповідає діючим державним стандартам та чинному законодавству України щодо показників якості товару даного виду, відповідає у стандартам, показникам і параметрам, що забезпечує безпеку товару для життя і здоров'я користувачів, вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Технічні характеристики

Корпус печі виготовлений із листової сталі, товщиною 4 мм.

Піч обладнана шибером для зміни перетину димоходу

Приєднувальний діаметр патрубку димоходу - 108 мм під трубу димоходу діаметром 108 мм.*

Двері поворотні з затвором 220 x 152 мм*

Двері зольної камери поворотні 43 x 152 мм*

Колосник 245 x 450 мм змінний.*

Габарити печі (В*Ш*Г) 840 x 295 x 645 мм (з підставкою).*

Габарити підставки (ВхШхД) 220 x 295 x 510 мм*

Покриття: вогнестійка фарба чорного кольору.

Паливо - брикети з деревини, дрова.

Комплектація: Піч, підставка для печі, змінна колосникова решітка.

Рекомендація: Температура пічних газів повинна забезпечувати достатній резерв тяги, для цього потрібно грамотно розташувати оголовки димової труби. Він не повинен потрапляти до зон підвищеного тиску. Оптимальне розташування оголовка труби - вище ковзана даху на 1,5-2 м.

Особливості:

Піч обладна поворотною заслінкою-шибером, що регулює тягу. Шибер розташований в оголовку димоходу. Повертаючи ручку шибера, можна збільшувати або зменшувати перетин димового каналу, і цим регулювати інтенсивність горіння в топці. Стандартна заслінка для димоходу зі сталі перекриває переріз димового каналу на 85%. Такий відсоток є оптимальним для ефективного виведення чадних газів.

Щільне прилягання дверцят до корпусу печі забезпечується за рахунок внутрішньої вставки. Така особливість запобігає підсмоктуванню повітря та чадінню всередині приміщення.

Інструкція по експлуатації та вказівки по техніці безпеки

До експлуатації печі допускаються особи, що пройшли інструктаж по техніці безпеки та були ознайомлені з діючою інструкцією.

Не допускайте користування піччю без нагляду або під наглядом неповнолітніх осіб

Не допускайте безпосереднього контакту з корпусом печі при користуванні

Не допускайте роботу печі поруч з легкозаймистими речовинами та предметами (бензин, антисептик та інше) не ближче 2 м.

Не допускайте розміщення палива та горючих матеріалів безпосередньо перед топковим отвором. Не допускайте складання та сушки одягу, дров та інших займистих предметів

Не допускайте розпалювання печі з відкритими дверима топки
Задля запобігання механічних травм при користуванні не допускайте знаходження рук в отворі стулки дверей або безпосередньо на ній.

Зберігання, транспортування, технічне обслуговування і догляд

Печі перевозяться всіма видами критого транспорту або в контейнерах.

Зберігання – у складських приміщеннях.

Умови збереження в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища – 4 за ДСТУ 15150-69.

Складські приміщення повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння.

Виріб придатний до експлуатації всередині приміщень, при дотриманні техніки безпеки, та встановленні оголовку труби вище ковзана даху. .

Піч повинна бути встановлена на негорючому постаменті, висотою не менше 100 мм, та повинен виступати не менше як по 300 мм з кожної зі сторін печі!

Це запорука безпечної експлуатації печі

Гарантії

Підприємство-виробник гарантує справну роботу печі у разі дотримання умов експлуатації і зберігання, викладених у цьому паспорті. Споживач позбавляється права на безкоштовне гарантійне обслуговування у разі будь-якого втручання у конструкцію, а також у разі експлуатації та зберігання печі без дотримання умов, викладених у даному паспорті.

Гарантійний строк експлуатації печі складає 12 (дванадцять) місяців з дати поставки. Термін експлуатації складає 5 років

Гарантійний ремонт здійснює підприємство-виробник після пред'явлення цього паспорта за наявності відмітки про дату продажу, штампа і підпису продавця.

Відомості про рекламу

У разі несправної роботи виробу в період гарантійного терміну експлуатації необхідно повідомити підприємство-виробника.

Гарантійний ремонт і заміна несправних елементів проводиться за рахунок підприємства-виробника при дотриманні споживачем умов і правил експлуатації, вказаних в справжньому паспорті, і за відсутності слідів зовнішнього механічного втручання. У разі порушення правил експлуатації або після закінчення гарантійного терміну, ремонт печі, що вийшла з ладу, проводить підприємство-виробник за рахунок споживача, а також за бажанням споживача підприємство-виробник бере на себе функції пост-гарантійного обслуговування реалізованих виробів на договірній основі.

По питанням гарантійного ремонту: т. (063) 029-7228

Дата виготовлення.....

Штамп ВТК.....

*Допустимі відхилення від ваги +~10%, від розмірів +~5%