

Квадроцикл SP125-8




Квадроцикл SP125-8

Тип двигуна	Чотиритактний
Робочий об'єм, см	120
Потужність, к.с.	7,5
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв	7000
Максимальна швидкість, км/год	45
Напруга бортової електромережі, В	12
Коробка передач	Автоматична, варіатор та реверс
Тип переднього / заднього гальма	дисковий / дисковий
Тип передачі	Ланцюгова
Середня витрата палива, л/100 км	2,8
Розмір передньої шини	19x7,00-8
Розмір задньої шини	18x9,50-8
Підвіска передніх коліс	Незалежна важільна з амортизаторами
Підвіска задніх коліс	Маятникова з моно-амортизатором
Тип палива	Бензин
Тип запуску	Електростартер
Кольори	Сірий, білий, помаранчевий , червоний



Двигун обсягом 120 куб. см, потужністю 5,5 кВт (7,5 л.с.)




Автоматична коробка передач, варіатор та реверс



Передні і задні **дискові гальма**



Перевірений та надійний **карбюратор PZ22** від бренду **"FuHai"**




Електронна панель приладів: тахометр, спідометр, індикатор палива, лічильники пробігу – загального та добового, номер включеної передачі.



LED фари з додатковим LED світлом та LED стоп сигналом



Внедорожні **шини** з написами "SPARK OFF ROAD" та диски з "Бедлок"



Сигналізація з дистанційним запуском та глушінням.



Нижнє кольорове підсвічування з окремою кнопкою включення



Сухозаряджений **Акумулятор 12V 5Ah**




Подвійна вихлопна труба з накладками.




Ручки водія з підігрівом



Чека безпеки зі шнурком



Алюмінієві дзеркала та захист рук водія



USB-порт для заряджання мобільних пристроїв



У підвісці використовуються **поперечні важелі**, забезпечені **пресмаслянками**