

STEB 140 Plus (601404500) Лобзик**Пластиковий кофр**

№ для замовлення 601404500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430212252



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою для швидкого різання м'якої деревини до 140 мм
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пиляння
- Швидке регулювання і фіксація без інструментів платформи для косого різання
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилю
- Світлодіодне робоче освітлення, що активується під час руху, для яскравого підсвічування зони розпилю
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з алюмінієвого лиття під тиском

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	750 W
Віддавана потужність	420 W
Глибина різання деревини	140 mm
Глибина різання кольорових металів	35 mm
Глибина різання сталевих листів	10 mm
Діапазон нахилу від / до	- 45 / + 45 °
Рівні маятникового ходу	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3100 /min
Хід пилкового полотна	26 mm
Вага без кабелю	2.6 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Пиляння деревини	10.4 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Пиляння металу	8.4 m/s ²	

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Всмоктувальний патрубок
- Захисне скло
- Пластмасова захисна пластина
- Захисна пластина від сколів
- Пластиковий кофр