

DSX 150 (601558000) Пневматична ексцентрикова шліфувальна машина
Картонна коробка

№ для замовлення 601558000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430245809



Альтернативне зображення

- Ергономічний легкий корпус з ізоляцією від холоду із ударостійкого пластика
- Компактний розмір для зручного управління однією рукою
- Для шліфування плоских та вигнутих поверхонь з різних матеріалів
- Плавне регулювання для вибору необхідної кількості обертів згідно до властивостей матеріалу
- Шумоізоляція на виході повітря для зниження рівня шуму під час роботи
- Придатність для вологого та сухого шліфування
- Відсмоктування за допомогою зовнішніх пристроїв: патрубок Ø 25 мм для підключення до зовнішніх систем відсмоктування пилу
- Опорна тарілка з 6 отворами, Ø 150 мм, з липучкою, для використання звичайного шліфувального паперу

Технічні дані

Характеристики

Шліфувальний тарілчастий круг, Ø	150 mm
Робочий тиск	6.2 bar
Витрати повітря	550 l/min
Робочий хід	5 mm
Кількість обертів	12000 /min
Вага	1 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	3.85 m/s ²
Погрішність виміру K	0.87 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Вставний ніпель EURO 1/4"
- Вставний ніпель ARO/Orion 1/4"
- Вставний ніпель ISO 1/4"
- Гайковий ключ
- Шестигранний ключ
- Пляшечка з оливою